

Taponador de Fraguado Ultrarápido (10-30 seg)

Propiedades

- Libre de cloruros
- Altamente reactivo
- Fragua inmediatamente después de la exposición al agua
- Para interiores y exteriores
- En la mayor parte de las aplicaciones Fix 10 puede ser aplicado en seco

Campos de aplicación:

Sellado inmediato de fugas francas y áreas sótanos, fosas de elevadores, muros, techos, etc.

Ventajas:

- Detiene fugas de agua en menos de 30 seg.
- Fácil de aplicar (sin agua en la mayor parte de los casos)
- Impermeable
- Larga duración
- Sin olores ni humos

DATOS TÉCNICOS	
BASE	Cemento, Aditivos
COLOR	Gris
RENDIMIENTO	Aprox. 2kg por litro de espacio vacío
ALMACENAMIENTO	12 meses en envase original y cerrado en ambiente seco
PRESENTACION	Cubeta de 6kg

Preparación de la superficies:

El soporte debe ser sólido, resistente, estar limpio y libre de materiales que reduzcan la adhesión. Las falsas adherencias deben eliminarse, para lograr un mejor anclaje con FIX 10-S, antes de rellenar hacer hueco en forma de cola de milano o cono invertido (“V”)

Aplicación del producto:

Taponamientos y salidas de agua se logran obturar presionando FIX 10-S sobre la salida de agua, en estado seco o amasado previamente con agua. La presión debe realizarse con la mano.

Si no se logra el sellado con el primer taponamiento, puede realizarse otra aplicación de FIX 10-S.

Observaciones:

- Proteger las áreas que no serán tratadas, contra los efectos de FIX 10-S
- Realizar pre-enayos respectivos.
- En penetraciones de agua en áreas grandes recomendamos el sistema AQUAFIN 1K o AQUAFIN IC en combinación con MORTAR LN para reforzar.
- FIX 10-S no debe ser mezclado o estar en contacto con yeso.

Revisar la hoja de seguridad



SOLTECH INTERNATIONAL S.A. DE C.V.
www.soltech.com.mx
+52 (55) 55 28 37 86
servicioalcliente@soltech.com.mx